

# SPD



**Scandinavian Pile Driving AB**



***BM Redskapslyft***



***BM Frontloader***



|                     |
|---------------------|
| <b>BM</b>           |
| <b>Redskapslyft</b> |



Redskapslyften från SPD AB är kort sagt en liten frontlastare att montera på runtomsvängande hjulgrävmaskiner, och har ett hydrauliskt BM snabbfäste monterat med inbygg tilt.

Fördelarna med att montera en redskapslyft på hjulgrävmaskinen är t.ex

- Maskinen blir mångsidigare
- Enklare att bära med sig material
- Enkelt att byta mellan olika redskap
- Enklare att bära med sig alla redskap

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Vikt                | 550 kg            |
| Max last            | 2000 kg           |
| Lämplig bärare      | 14 - 18 ton       |
| Lyfthöjd            | ca 900 mm         |
| Längdmått lyftarm   | ca 600 mm         |
| Tiltvinkel          | ca 45 grader      |
| Max hydraultryck    | 250 bar           |
| Rek. hydraulflöde   | 40-60 liter/min   |
| Lyftcylindrar       | 2 st 100/63-200   |
| Tilt cylinder       | 1 st 100/63-250   |
| Snabbfäste          | BM hydrauliskt    |
| Låsning             | Hydraulisk        |
| Manövrering         | Fjärrstyrning     |
| Matningsspänning    | 12-24 Volt        |
| Hydraulikmatning    | Från schaktbladet |
| Ventilpaket         | 3 sektioner       |
| Färg                | Grå eller Svart   |
| Montage             | Bultfäste         |
| Alternativt montage | Svetsning         |

Options eller tillbehör:

Extra hydrauluttag, extra ventilstktioner, Skopa, pallgafflar,



Redskapslyften är avsedd att monteras på följande fabrikat

Volvo, Cat, Liebherr, Komatsu, Terex, Hitachi, Doosan 14-18 ton etc men går även att montera på andra bärare efter rådgörande med våra konstruktörer



|                    |
|--------------------|
| <b>BM</b>          |
| <b>Frontloader</b> |

The frontloader from SPD AB is a small frontloader to attach to a slewing wheel excavator to make it more versatile, and the frontloader has a hydraulic BM quick coupler fitted with built-in tilt.

The benefits of mounting a hydraulic frontloader on wheel excavator is

- The machine gets more versatile
- Easier to carry materials
- Easy to switch between different tools
- Easier to carry all the gear between jobsites



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Weight                     | 550 kg   |
| Max load                   | 2000 kg  |
| Recommended carrier        | 14 - 18 tons   |
| Lifting height             | 900 mm   |
| Liftarm length             | about 600 mm   |
| Tilt angle                 | about 45 degrees   |
| Maximum hydraulic pressure | 250 bar  |
| Rec. hydraulic             | 40-60 liters / min   |
| Lifting cylinders          | 2 x 100/63-200   |
| Tilt cylinder              | 1 st 100/63-250  |
| Quickcoupler               | BM Hydraulic   |
| Bucket locking             | Hydraulic  |
| Controls                   | Remote   |
| Power supply               | 12-24 Volt   |
| Hydraulic Supply           | From dozer blade   |
| Valve package              | 3 sections   |
| Color                      | Grey or Black  |
| Mounting                   | Bolt Bracket   |
| Alternative mounting       | assembly welding   |
| Options and accessories:   |  |
|                            | Extra hydraulic valve, auxiliary control units, bucket, pallet |

The frontloader is designed to be mounted on the following brands

Volvo, Cat, Liebherr, Komatsu, Terex, Hitachi, Doosan 14-18 tons etc. but can also be mounted on other carriers after consulting our designers



SPD AB  
Fridhemsgatan 16  
733 39 SALA  
SWEDEN  
+46 (0)224 - 138 10  
info@spd.se  
www.spd.se



Dealer stamp/Återförsäljare